

**BEN** è l'apparecchio universale per installazione a parete, plafone, sospensione o incasso con **corpi interamente realizzati in alluminio**, senza saldature. La versione **IP 40** offre sia diffusori satinati che microprismati con tecnologia DPL UGR<19. **I LED mid-power su board circolari evitano la creazione di zone d'ombra** e sono collegati ai supporti interni tramite connettori rapidi, per una facile elettrificazione.

#### ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19; <22
- IP 40

#### 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >124 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

#### 🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore PG in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22
- Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata UGR<19 (accessorio)

#### ☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

#### 🌀 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B

#### ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Conformità ETL
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

#### ⇄ **Prodotti correlati**

- BEN sospeso/ceiling (p. 114)
- BEN IP54 (p. 327)

#### 📦 **A richiesta**


- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1 h - cod. EM\*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
- 2700K - codice K27\*
- Human Centric Lighting\*

\* Verificare disponibilità



## BEN\_\_\_SMALL IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40




Accessorio da incasso non incluso.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG6K4	6W	798	257
10PG12K4	12W	1598	257
10PG18K4	18W	2394	257

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG6K3	6W	742	257
10PG12K3	12W	1486	257
10PG18K3	18W	2226	257

## BEN\_\_\_MEDIUM IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40




Accessorio da incasso non incluso.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG15K4	15W	2111	397
10PG21K4	21W	2887	397

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG15K3	15W	1963	397
10PG21K3	21W	2684	397

## BEN\_\_\_LARGE IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



IP 40




Accessorio da incasso non incluso.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG58K4	58W	8072	620
10PG96K4	96W	12710	620

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG58K3	58W	7507	620
10PG96K3	96W	11820	620

## BEN\_\_\_XL IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.




Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG70K4	70W	9564	850
10PG150K4	150W	20550	850



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG70K3	70W	8895	850
10PG150K3	150W	19111	850

## BEN\_\_\_MAXI IP40 PG

PG con diffusore in acrilico satinato resistente agli urti UGR<22.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
10PG125K4	125W	16496	1080
10PG185K4	185W	24420	1080



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
10PG125K3	125W	15341	1080
10PG185K3	185W	22711	1080

## ACCESSORI



Diffusore DPL (UGR<19) per versione IP 40.

**10AADPLS** - BEN SMALL  
**10AADPLM** - BEN MEDIUM  
**10AADPLL** - BEN LARGE  
**10AADPLXL** - BEN XL  
**10AADPLMX** - BEN MAXI



Kit per installazione a incasso frameless per cartongesso.

**10AA19SF** - BEN SMALL  
**10AA19MF** - BEN MEDIUM  
**10AA19LF** - BEN LARGE  
**10AA19XL** - BEN XL  
**10AA19MX** - BEN MAXI



Kit per installazione a incasso per cartongesso e calcestruzzo.

**10AA19S** - BEN SMALL  
**10AA19M** - BEN MEDIUM  
**10AA19L** - BEN LARGE