

ERGO ESSENTIAL è l'apparecchio highbay progettato per interni di ambienti industriali, magazzini, supermercati e padiglioni espositivi. Il corpo in alluminio pressofuso è caratterizzato da alette per la dissipazione del calore che consentono ai flussi d'aria di entrare e uscire da tutte le direzioni, per un raffreddamento efficace. Grazie alla lente in policarbonato, **ERGO ESSENTIAL** diffonde la luce generata dai singoli LED con un fascio delicato, creando un'illuminazione armoniosa. Grazie agli appositi accessori può essere installato a **sospensione, a plafone o a parete**.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<25
- IP 65
- IK 10
- -30°/+50°

📏 **Led**

- 3000K/4000K
- >150 lm/W
- CRI >80
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Lente in policarbonato ad ondulazione concentrica
- Fascio: 60°-110°

📦 **Corpo**

- Alluminio pressofuso

🌀 **Cromie**

- Nero RAL 9005

★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

📋 **A richiesta**


- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 hrs - codice EM3H*

* Verificare disponibilità



ERGO ESSENTIAL SMALL

Lente in policarbonato. Fascio: 60°-110°.



UGR < 25

IP 65 IK10




Fornito con cavo di alimentazione L 1500mm.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
O2PC100K460SE	100W 60°	15000	234
O2PC100K4110SE	100W 110°	15000	234

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
O2PC100K360SE	100W 60°	14550	234
O2PC100K3110SE	100W 110°	14550	234

ERGO ESSENTIAL MEDIUM

Lente in policarbonato. Fascio: 60°-110°.



UGR < 25

IP 65 IK10




Fornito con cavo di alimentazione L 1500mm.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
O2PC150K460ME	150W 60°	22500	285
O2PC150K4110ME	150W 110°	22500	285

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
O2PC150K360ME	150W 60°	21758	285
O2PC150K3110ME	150W 110°	21758	285

ERGO ESSENTIAL LARGE

Lente in policarbonato. Fascio: 60°-110°.



UGR<25

IP 65 IK10



Fornito con cavo di alimentazione L 1500mm.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
02PC200K460LE	200W 60°	30000	360
02PC200K4110LE	200W 110°	30000	360
02PC240K460LE	240W 60°	31200	360
02PC240K4110LE	240W 110°	31200	360
02PC300K460LE	300W 60°	39000	360
02PC300K4110LE	300W 110°	39000	360

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
02PC200K360LE	200W 60°	29000	360
02PC200K3110LE	200W 110°	29000	360
02PC240K360LE	240W 60°	30170	360
02PC240K3110LE	240W 110°	30170	360
02PC300K360LE	300W 60°	37713	360
02PC300K3110LE	300W 110°	37713	360

ACCESSORI



Anello per sospensione.

02AA13EGM10

- SMALL/MEDIUM

02AA13EGM12 - LARGE



Catena di sicurezza.

02AA13ECS



Staffa per installazione a parete/plafone, inclinazione ±45°.

02AA15SME

- SMALL/MEDIUM

02AA15LE - LARGE