

# GROOVE DISPLAY

ID 43

**GROOVE DISPLAY**, le soluzioni tecniche adottate per una **facile e precisa installazione** ne fanno un sistema luminoso piacevole e di facile gestione dalle fasi di progettazione, fino all'installazione del prodotto in fila continua, ideale per incasso su cartongesso o su soffitti a doghe.

## ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 40

## 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >105 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

## 🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore con tecnologia DPL UGR<19

## 📦 **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

## 🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B
- Nero RAL 9005 - codice C8

## ★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica C
- 5 anni di garanzia

## ⇄ **Prodotti correlati**

- Groove (p. 58)
- Groove IP54 (p. 301)
- Groove Display IP54 (p. 304)

## 📋 **A richiesta**



- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT\*
- Emergenza 1 h - cod. EM\*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
- 2700K - codice K27\*
- 5000K - codice K5\*
- Human Centric Lighting\*

\* Verificare disponibilità



# GROOVE DISPLAY

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (UGR<19).



IP 40

Testate non incluse.

## VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
43DPL24K4F	24W	2646	1130
43DPL30K4F	30W	3308	1410
43DPL36K4F	36W	3969	1690
43DPL42K4F	42W	4631	1970
43DPL48K4F	48W	5292	2250
43DPL54K4F	54W	5954	2530
43DPL60K4F	60W	6615	2810
43DPL66K4F	66W	7277	3090

## VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
43DPL24K3F	24W	2460	1130
43DPL30K3F	30W	3077	1410
43DPL36K3F	36W	3691	1690
43DPL42K3F	42W	4306	1970
43DPL48K3F	48W	4921	2250
43DPL54K3F	54W	5537	2530
43DPL60K3F	60W	6152	2810
43DPL66K3F	66W	6767	3090

## VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
43DPL45K4HPF	45W	4961	1130
43DPL57K4HPF	57W	6284	1410
43DPL68K4HPF	68W	7497	1690

## VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
43DPL45K3HPF	45W	4614	1130
43DPL57K3HPF	57W	5844	1410
43DPL68K3HPF	68W	6972	1690

## ACCESSORI



Kit testate di chiusura  
(considerare + 4mm sulla  
lunghezza di taglio).

43AA09F



Giunto lineare.

43AA11F



Schermo  
microprismatizzato  
UGR<19 10m.

43DPL10000



Schermo in metacrilato  
diffondente UGR<22 10m.

43PG10000