

## ACCESSORI



Kit per installazione a sospensione con rosone di alimentazione a 3 poli, lunghezza cavo 3000mm.

**28AA16SE** - SMALL



Kit per installazione a sospensione con rosone di alimentazione a 3 poli, lunghezza cavo 3000mm.

**28AA16ME** - MEDIUM  
**28AA16LE** - LARGE



Kit per installazione a sospensione con rosone di alimentazione a 5 poli, lunghezza cavo 3000mm.

**28AA165PSE** - SMALL  
**28AA165PME** - MEDIUM  
**28AA165PLE** - LARGE

## GHIERE ANTI-GLARE

*Consentono di concentrare il fascio nascondendo la sorgente luminosa. Ideali in gallerie d'arte, musei e nell'ambito retail per valorizzare il soggetto con un'illuminazione d'accento senza creare abbagliamento - UGR<16.*



**28AA60AGW** - MINI  
Colorazione interna/esterna  
Bianco RAL 9003.



**28AA80SAGW** - SMALL  
Colorazione interna/esterna  
Bianco RAL 9003.



**28AA110MAGW** - MEDIUM  
Colorazione interna/esterna  
Bianco RAL 9003.

**28AA60AGWBK** - MINI  
Colorazione interna Nero  
RAL 9005.  
Colorazione esterna Bianco  
RAL 9003.

**28AA80SAGWBK** - SMALL  
Colorazione interna Nero  
RAL 9005.  
Colorazione esterna Bianco  
RAL 9003.

**28AA110MAGWBK** - MEDIUM  
Colorazione interna Nero  
RAL 9005.  
Colorazione esterna Bianco  
RAL 9003.

**28AA60AGBK** - MINI  
Colorazione interna/esterna  
Nero RAL 9005.

**28AA80SAGBK** - SMALL  
Colorazione interna/esterna  
Nero RAL 9005.

**28AA110MAGBK** - MEDIUM  
Colorazione interna/esterna  
Nero RAL 9005.