

HALL LED ESSENTIAL

ID 38

HALL LED ESSENTIAL è la famiglia di prodotti della serie **HALL LED** ideata per il relamping di downlight CFL 18W-26W, per installazione su fori di diametro da 175mm a 220mm.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 54 frontalmente

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >145 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Tecnologia LED SMD
- Riflettore interno in policarbonato a microcelle
- Diffusore in policarbonato microprismatico opalino
- Cut-off>10°

📦 **Corpo**

- Policarbonato, con dissipatore in pressofusione di alluminio

🔄 **Cromie**

- Bianco opaco RAL 9003 - codice B
- Nero opaco RAL 9005 - codice C8

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1h - cod. EM
- Emergenza 3h - cod. EM3H*

* Verificare disponibilità



HALL LED ESSENTIAL MEDIUM

Riflettore interno in policarbonato a microcelle e diffusore in policarbonato micropriamizzato opalino
UGR<19. Cut-off>10°.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38MP9K4M54	9W	1469	210
38MP14K4M54	14W	2031	210
38MP20K4M54	20W	2842	210
38MP26K4M54	26W	3780	210

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38MP9K3M54	9W	1423	210
38MP14K3M54	14W	1966	210
38MP20K3M54	20W	2743	210
38MP26K3M54	26W	3655	210

HALL LED ESSENTIAL LARGE

Riflettore interno in policarbonato a microcelle e diffusore in policarbonato micropriamizzato opalino
UGR<19. Cut-off>10°.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
38MP9K4L54	9W	1469	230
38MP14K4L54	14W	2031	230
38MP20K4L54	20W	2842	230
38MP26K4L54	26W	3780	230

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
38MP9K3L54	9W	1423	230
38MP14K3L54	14W	1966	230
38MP20K3L54	20W	2743	230
38MP26K3L54	26W	3655	230