

# LUDO LINEAR 2.0

ID 20

**LUDO LINEAR 2.0** è l'apparecchio lineare **per binari low voltage**, dimmerabile e con ottica PG per **emissione omogenea** (UGR<22) o ottica collimata CLD con **emissione controllata** (UGR<16). Grazie al fissaggio rapido **LUDO LINEAR 2.0** è estremamente versatile e diventa l'ideale per il mondo retail o le zone living contemporanee.

## ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<16; <22
- IP 40

## 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >120 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

## 🕒 **Specifiche**

- Funzionamento a 48V DC
- Tecnologia LED SMD
- Diffusore PG in metacrilato satinato per emissione omogenea (UGR<22)
- Diffusore con ottica collimata CLD (UGR<16)

## ☐ **Corpo**

- Alluminio anodizzato

## 🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B
- Nero RAL 9011 - codice C8

## ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

## ⇄ **Prodotti correlati**

- LV Track (p. 216)

## 📦 **A richiesta**


- DALI - codice D\*
- Bluetooth - codice BT\*

*\*Verificare disponibilità.  
Per comando SWITCHDIM  
utilizzare DIMTDS (p. 381)*



## LUDO LINEAR 2.0 PG

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22.



IP 40


Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
20PG6K4	6W	708	365
20PG12K4	12W	1416	725
20PG18K4	18W	2124	1085

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
20PG6K3	6W	649	365
20PG12K3	12W	1298	725
20PG18K3	18W	1947	1085



## LUDO LINEAR 2.0 CLD

Diffusore con tecnologia CLD (ottica collimata UGR<16).



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Lmm
20CLD6K4	6W	616	365
20CLD12K4	12W	1232	725
20CLD18K4	18W	1848	1085

Cod. 3000K	Led	lm	Lmm
20CLD6K3	6W	565	365
20CLD12K3	12W	1129	725
20CLD18K3	18W	1694	1085

