

MOON è il nuovo apparecchio per installazioni a **parete o plafone**. Il design minimale e il **grado di protezione IP65** lo rendono adatto all'illuminazione generale in ogni contesto, sia interno che esterno, come scale, corridoi, aree di passaggio, parcheggi e ovunque sia necessaria un'illuminazione sobria.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- IP 65
- IK10
- -25° → +40°/45°
- 750°

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >100lm/W
- CRI >80
- Sicurezza occhi: RGO
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Tecnologia LED SMD
- Driver integrato
- Diffusore in policarbonato resistente agli urti

📦 **Corpo**

- Policarbonato

🌈 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B
- Nero RAL 9005 - codice C8

★ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 hrs - codice EM3H*

* Verificare disponibilità



MOON SMALL

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.




IP 65 IK10

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
5IPO13K4S65	13W	1158	200

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
5IPO13K3S65	13W	1055	200

MOON MEDIUM

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.




IP 65 IK10

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
5IPO18K4M65	18W	2014	275
5IPO25K4M65	25W	2515	275

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
5IPO18K3M65	18W	1921	275
5IPO25K3M65	25W	2340	275

MOON LARGE

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.



IP 65 IK10


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
5IPO27K4L65	27W	3173	350

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
5IPO27K3L65	27W	3005	350

MOON INTELLIGENT

Diffusore in policarbonato resistente agli urti.

Sensore di presenza integrato.



IP 65 IK10

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
5IPO18K4M65I	18W	2014	275
5IPO25K4M65I	25W	2515	275
5IPO27K4L65I	27W	3173	350

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
5IPO18K3M65I	18W	1921	275
5IPO25K3M65I	25W	2340	275
5IPO27K3L65I	27W	3005	350