

STICK 2.0

ID 08

L'illuminazione gioca con le prospettive grazie a **STICK 2.0**: questo profilo cilindrico con strip interna può essere utilizzato sia in posizione orizzontale che in verticale **per creare sorprendenti combinazioni visive e dare un tocco creativo agli ambienti living e di lavoro**. Dotato di corpo in alluminio con diffusore antiurto, STICK 2.0 sfrutta le ottiche PG per assicurare un'emissione morbida ed omogenea, senza zone d'ombra.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta/indiretta
- UGR<22
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >125 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 **Specifiche**

- Ottica PG per un'emissione morbida ed omogenea senza zone d'ombra

☐ **Corpo**

- Corpo in alluminio con diffusore antiurto per un'emissione morbida
- Tappi terminali pressofusi

☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D*
- 2700K - codice K27*
- 5000K - codice K5*
- Human Centric Lighting*

* Verificare disponibilità



STICK 2.0

Emissione diretta/indiretta con diffusore in PMMA satinato UGR<22. Apparecchio completo di Strip 24W/m, cavo di alimentazione e sospensioni 3000mm.



∅ 22



UGR<22

IP 40



Scatola con driver non inclusa.

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
08DI48PGK4	24+24W	2688	1200
08DI72PGK4	36+36W	4032	1400
08DI96PGK4	48+48W	5376	1900
08DI120PGK4	60+60W	6720	2500

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
08DI48PGK3	24+24W	2472	1200
08DI72PGK3	36+36W	3708	1400
08DI96PGK3	48+48W	4944	1900
08DI120PGK3	60+60W	6180	2500

STICK 2.0 VERTICAL

Emissione diretta/indiretta con diffusore in PMMA satinato UGR<22. Apparecchio completo di Strip 24W/m e cavo di alimentazione 3000mm.



∅ 22



UGR<22

IP 40



Scatola con driver non inclusa.

Cod. 4000K	Led	Im	Lmm
08DI48PGK4V	24+24W	2688	1200
08DI72PGK4V	36+36W	4032	1400
08DI96PGK4V	48+48W	5376	1900
08DI120PGK4V	60+60W	6720	2500

Cod. 3000K	Led	Im	Lmm
08DI48PGK3V	24+24W	2472	1200
08DI72PGK3V	36+36W	3708	1400
08DI96PGK3V	48+48W	4944	1900
08DI120PGK3V	60+60W	6180	2500

ACCESSORI



Box con driver 24V
versione da soffitto.

08BXC

Versione Dali.

08BXCD



Scatola con driver 24V
versione da incasso.

08BXR

Versione Dali.

08BXR

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE

