

**STYLO LV** è un **elemento sospeso miniaturizzato dal design minimale ed elegante**. Installabile su binari low voltage 48V, presenta un cut-off >30° per il controllo dell'abbagliamento.

## ☑ Caratteristiche

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 40

## 💡 Led

- 3000K/4000K
- >72 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

## 🕒 Specifiche

- Lente in policarbonato 25°-40°
- Ottica a nido d'ape
- Schermo decorativo diffondente

## ☐ Corpo

- Alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche

## 🎨 Cromie

- Bianco RAL 9003 - codice W
- Nero RAL 9005 - codice BK

## ☆ Certificazioni

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

## ↔ Prodotti correlati

- LV Track (p. 216)

## 📦 A richiesta


- DALI - codice D\*
- Bluetooth - codice BT\*
- 2700K - codice K27\*
- 5000K - codice K5\*

*\*Verificare disponibilità.  
Per comando SWITCHDIM  
utilizzare DIMTDS (p. 381)*



# STYLO LV       ZOOM

Lente con fascio regolabile da 10°-40°.



IP 40




Scatola di alimentazione inclusa e cavo da 1500mm.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
88ZM3K4LV	3W	262	31
88ZM5K4LV	5W	560	31

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
88ZM3K3LV	3W	238	31
88ZM5K3LV	5W	510	31

# STYLO LV

Lente in policarbonato 25°-40°.



IP 40



Scatola di alimentazione inclusa e cavo da 1500mm.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
88PC5K425LV	5W 25°	360	36
88PC5K440LV	5W 40°	360	36
88PC8K425LV	8W 25°	574	36
88PC8K440LV	8W 40°	574	36

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
88PC5K325LV	5W 25°	318	36
88PC5K340LV	5W 40°	318	36
88PC8K325LV	8W 25°	508	36
88PC8K340LV	8W 40°	508	36

## ACCESSORI



Ottica a nido d'ape per Stylo LV.

**88AAND**



Schermo decorativo diffondente per Stylo LV.

**88AASD**