

**TOIK** è l'apparecchio da parete dalle **linee morbide ed minimali**. La soluzione perfetta per illuminare aree di passaggio e spazi comuni, arricchendoli con il design decorativo ed elegante del corpo in alluminio. Disponibile in diverse lunghezze e colorazioni, nella versione a luce indiretta e nella versione a biemissione diretta/indiretta, prevede la **possibilità di integrare sensore di luce diurna, modulo luci d'emergenza e connessioni per sistemi di domotica**. TOIK è caratterizzato dal grande contenuto tecnologico in un corpo essenziale e compatto, per un'elevata qualità della luce e versatilità di utilizzo.

#### ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta/indiretta
- Emissione diretta
- UGR<22
- IP 40

#### 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >100lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

#### 🕒 **Specifiche**

- Driver integrato
- Diffusore in metacrilato satinato antistatico per emissione omogenea con UGR<22

#### ☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

#### 🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK

#### ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica D
- 5 anni di garanzia

#### ⊞ **A richiesta**


- DALI - codice D
- Bluetooth - codice BT\*
- Built-in PIR/Daylight sensor - codice S\*
- Emergenza 1 h - cod. EM
- Emergenza 3 hrs - cod. EM3H\*
- 2700K - codice K27\*

\* Verificare disponibilità



# TOIK

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 a emissione indiretta.



UGR<22


IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	mm
56IN22K4	22W	2389	401
56IN44K4	44W	4770	706
56IN66K4	66W	7150	1011

Cod. 3000K	Led	lm	mm
56IN22K3	22W	2250	401
56IN44K3	44W	4500	706
56IN66K3	66W	6740	1011

# TOIK BIEMISSIONE

Diffusore in metacrilato satinato antistatico UGR<22 a emissione diretta/indiretta.



UGR<22

IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	mm
56DI28K4	28W	2771	401
56DI56K4	56W	5540	706
56DI84K4	84W	8305	1011

Cod. 3000K	Led	lm	mm
56DI28K3	28W	2650	401
56DI56K3	56W	5300	706
56DI84K3	84W	7940	1011

## NOTE TECNICHE

### CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

